

INSTANT REMOVER

PULITORE INSTANTANEO PER STUCCO CEMENTIZIO FRESCO



- GRES PORCELLANATO
- CERAMICA
- MOSAICO VETROSO
- KLINKER

A COSA SERVE

- Elimina residui di stucco cementizio fresco, anche additivato.
- Ideale per la pulizia del retro di grandi lastre prima della posa.
- Ideale per la pulizia degli attrezzi di stuccatura dopo l'uso.

I VANTAGGI

- **TECNOLOGIA RAPID DRY:** ad azione rapida, da usare contestualmente alla posa.
- Non fa schiuma e non necessita di risciacquo.
- Sicuro per l'operatore e per l'ambiente.
- Rispetta i materiali e le fughe.
- Elevata resa.
- Non rovina profili in alluminio e acciaio.
- Non emette fumi nocivi.
- Utilizzabile in ambienti interni e esterni, a pavimento e a parete.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

Una volta eliminato l'eccesso di stucco, procedere con la pulitura. **Iniziare quando l'impasto si addensa e diventa opaco** (in genere dai 10 ai 30 minuti) in accordo con i tempi forniti dal produttore.

Spruzzare **INSTANT REMOVER** in modo omogeneo sulla superficie. Lasciare agire 1-2 minuti **a seconda dell'assorbimento del materiale**.

Intervenire con un frattazzo di spugna umida, risciacquandolo frequentemente per mantenere pulita la spugna.

In caso di residui tenaci ripassare dopo 1 ora dalla stuccatura seguendo le istruzioni appena descritte. Per la messa in esercizio, riferirsi alle istruzioni del produttore dello stucco.

Attenzione: Non usare su marmi lucidi e su tutti i materiali sensibili agli acidi. Accertarsi con un test preliminare dell'effettiva resistenza del fugante al prodotto su una piccola porzione di superficie. Per gli elementi in alluminio impiegare il prodotto secondo le indicazioni d'uso. **Evitare l'impiego di spugne abrasive. Non imprimere forti pressioni durante la fase di lavaggio perché possono intaccare la fuga.**

RESA

indicativa per 750ml

Piastrelle di grande formato	fino a 350 metri lineari
Mosaico	Fino a 15 m ²

Le rese sono indicative e si intendono per mano.

Confezioni

Flacone da 750ml con erogatore a spruzzo (trigger): cartoni da 12 pezzi.

AVVERTENZE

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.

TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 5° a 30° C.
Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 10° e 30° C.

ETICHETTATURA

Avvertenze:

Indicazioni di pericolo:

Consigli di prudenza:

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: incolore

Odore:

Densità: 1,011 kg/litro

pH: 1.4

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio.

Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.