

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
filasolutions.com
info@filasolutions.com

C.F. | P.IVA IT00229240288
Estero M/PD 016 855
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.
R.E.A. Padova 45734



FILA Sistema Salvaterrazza®

Sta arrivando la bella stagione e noti insopportabili e pericolose crepe, infiltrazioni o muffe nella terrazza? Con l'innovativo sistema **Salvaterrazza® di FILA**, tutto questo sarà un lontano ricordo.

Come per il benessere della nostra pelle, che richiede un'attenzione quotidiana, così qualsiasi superficie necessita di pulizia, mantenimento e protezione.

FILA, azienda leader del settore e raccomandata da oltre 220 produttori internazionali di pavimenti e rivestimenti, si prende cura di ogni superficie con un'ampia gamma di soluzioni pratiche e innovative.

Il benessere della terrazza in pochi e semplici step:

1) SALVATERRAZZA® FASEZERO - RIMOTORE PREPARATORE CONCENTRATO



- PIETRA E AGGLOMERATI
- GRES PORCELLANATO
- COTTO
- MATTONI FACCIA VISTA
- KLINKER
- AGGLOMERATI CEMENTIZI
- CEMENTO

A COSA SERVE

- Prepara le superfici al trattamento protettivo consolidante SALVATERRAZZA®, sgrassando e rimuovendo lo sporco più tenace.
- Rimuove l'eccesso di SALVATERRAZZA® e di altri impermeabilizzanti non filmanti, in caso di errata applicazione.

I VANTAGGI

- Migliora l'assorbimento di SALVATERRAZZA®
- Alta performance
- Risultato sicuro
- Azione rapida
- Intensa azione pulente
- Voc free

COME SI USA

Preparazione di superfici prima dell'applicazione di SALVATERRAZZA®:

- Bagnare preventivamente la superficie con acqua. Diluire SALVATERRAZZA®FASEZERO 1:5, stendere e lasciare agire 2-3 minuti.
- Intervenire con spazzolone, monospazzola o spugna abrasiva.

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
filasolutions.com
info@filasolutions.com

C.F. | P.IVA IT00229240288
Estero M/PD 016 855
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.
R.E.A. Padova 45734



- Raccogliere la soluzione con aspiraliquidi o straccio e risciacquare accuratamente con acqua. Per una pulizia più energica diluire 1:3.
- Su superficie asciutta e pulita, procedere con l'applicazione di SALVATERRAZZA®.
- Per rimuovere l'eccesso di SALVATERRAZZA® in caso di errata applicazione: stendere con pennello o spruzzare SALVATERRAZZA®FASEZERO non diluito direttamente sulla superficie.
- Dopo circa 15 minuti, strofinare con spazzolone o monospazzola e risciacquare accuratamente con acqua.

In caso di sporco o incrostazioni tenaci, ripetere l'applicazione.

Attenzione:

Non usare su marmi e pietre lucidate nuovi e legno.

- *Evitare il contatto con superfici metalliche (nel caso sciacquare subito).*
- *Effettuare sempre un test preventivo su una piccola porzione di superficie.*
- *Su mattoni e cotto si consiglia un lavaggio di neutralizzazione con DETERDEK dopo l'impiego di SALVATERRAZZA® FASEZERO.*

2) FILA SALVATERRAZZA® - PROTETTIVO CONSOLIDANTE ANTI INFILTRAZIONE BASE SOLVENTE



- COTTO
- KLINKER
- GRES PORCELLANATO
- PIETRA E AGGLOMERATI
- CEMENTO

A COSA SERVE

- Protegge e ripara le terrazze in cotto, klinker, gres e cemento, pietre naturali dall'acqua e dall'umidità.
- Penetra nei materiali consolidando la superficie.
- Elimina il problema delle infiltrazioni.
- Previene la percolazione dell'acqua, la formazione di muffe ed efflorescenze nonché gravosi danni alle strutture.
- Protegge le fughe.
- Penetra in fessurazioni che vanno da 0,5 µm a 1 mm, conferendo loro caratteristiche idrorepellenti.

I VANTAGGI

- Non crea film superficiale e lascia traspirare.
- Facile da utilizzare perché pronto all'uso
- Non ingiallisce in alcuna condizione ambientale e di invecchiamento.
- Ha una resa elevata.

COME AGISCE

FILA Industria Chimica Spa
Via Garibaldi, 58
35018 San Martino di Lupari
Padova · ITALY

T +39 049 94 67 300
F +39 049 94 60 753
filasolutions.com
info@filasolutions.com

C.F. | P.IVA IT00229240288
Estero M/PD 016 855
Cap. sociale € 500.000,00 i.v.
R.E.A. Padova 45734



SALVATERRAZZA® elimina il problema delle infiltrazioni d'acqua che creano muffe, efflorescenze e con il gelo ulteriori danni alla struttura.



Il prodotto penetra all'interno della fessura, legandosi chimicamente con il materiale e dandogli maggior compattezza.



SALVATERRAZZA® impedisce all'acqua di penetrare ma lascia traspirare il materiale senza creare alcun film superficiale.

COME SI USA

No diluizione: pronto all'uso.

Applicazione:

- Il trattamento va eseguito a pavimento asciutto e pulito, per una pulizia accurata utilizzare il detergente sgrassante SALVATERRAZZA®FASEZERO.
- A pavimento asciutto applicare SALVATERRAZZA® in modo uniforme su tutta la superficie con un pennello o altro applicatore, impregnando bene le fughe e le fessurazioni. Massaggiare entro 5 minuti la superficie
- Con panno o carta assorbente in modo da asciugarla e rimuovere completamente l'eccesso.

Il pavimento è calpestabile a 24 ore dall'ultima applicazione.

Attenzione:

Su materiali ad alto assorbimento come arenarie, calcari, cotto e cemento, passare una seconda mano dopo 24 ore dalla prima seguendo la stessa modalità di applicazione. Il prodotto può ravvivare il materiale, verificare preventivamente su una piccola porzione di superficie. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

nei migliori negozi di ferramenta, colorifici e fai-da-te.

www.filasolutions.com

Ufficio Stampa e P.R.

Gagliardi & Partners

Tel. 049 657311

E-mail gagliardi@gagliardi-partners.it